



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

## PASTA ABRASIVA LEUCA Fine

### - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto a base di cariche leviganti – lucidanti selezionate, disperso in un veicolo costituito da cere e solventi. Elimina il fumo di verniciatura, puntinature e piccoli graffi. Ripristina la lucentezza della vernice vecchia e opacizzata.

### - CAMPI DI IMPIEGO

Impiegato in carrozzeria per eliminare le imperfezioni in fase di verniciatura, per la lucidatura di vernici particolarmente usurate e ossidate. Adatta anche per lucidatura di stampi in vetroresina.

### - CARATTERISTICHE TECNICHE

- |                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| • Aspetto                 | pasta cremosa                        |
| • Colore                  | bianca                               |
| • Odore                   | tipico                               |
| • Densità a 20°C          | 1,470 g/cm <sup>3</sup>              |
| • Granulometria           | 3÷10 µm (max <40µm)                  |
| • Punto di Infiammabilità | 40 °C                                |
| • Composizione Indicativa | cariche leviganti 55 %<br>altri 45 % |

### - MODALITÀ D'USO

Da utilizzare con lucidatrice elettrica e con gli appositi tamponi di lucidatura.

### - AVVERTENZE

Agitare prima dell'utilizzo.

Non applicare il prodotto su carrozzeria calda. Se necessario diluire con petrolio, acquaragia (White Spirit) o acqua. Per un ottimale ciclo di lucidatura, dopo l'uso della pasta è consigliabile l'utilizzo di un **Liquido Abrasivo Arexons** e di un **Polish Arexons**.

### - STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente almeno 36 mesi.

### - CONFEZIONE

Latta protetta

Cod. 0804 500 ml  
Cod. 0805 2000 ml

### - NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

T.S. 20.03.2023

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23  
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS