



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

OBTURAL

Stucco idrofugo

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Sigillante butilico idoneo per ogni tipo di sigillatura sia in carrozzeria che in edilizia. Particolarmente indicato nelle giunzioni di lamiera saldate, fori, passaggio cavi, quando è necessario impedire il passaggio dell'acqua e della polvere. Prodotto malleabile, sempre plastico, non soggetto ad indurimento. Sigilla impermeabilizza, assorbe le vibrazioni. Resiste all'acqua ed è sovraverniciabile.

- CAMPI DI IMPIEGO

Sigillature in carrozzeria di giunzioni di lamiera saldate, fori, passaggio cavi, ove sia necessario impedire il passaggio dell'acqua e della polvere. Indicati anche in edilizia per serramenti, pannelli, pareti divisorie, ecc.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| • Base chimica | butilico |
| • Colore | grigio |
| • Consistenza | elastica |
| • Densità DIN 53479 (non polim.) | 1,65 g/cm ³ |
| • Contenuto solido | 95 % |
| • Temperatura massima di esercizio | 80°C |

- STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura compresa tra i 5°C e 30°C: 3 anni minimo

- CONFEZIONE

Lingotti cilindrici estrusi
Contenuto 1000 gr

Cod. 0842

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

T.S. 20.03.2023

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS