



EXPERIENCE TO PERFORM

## SCHEMA TECNICA

# LEUCA PA 007 Pasta abrasiva media

### - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto a base di cariche leviganti – lucidanti selezionate, disperso in un veicolo costituito da cere e solventi. Particolarmente indicata per la levigatura e lucidatura degli scafi in vetroresina nel settore nautico. Elimina il fumo di verniciatura, puntinature e piccoli graffi. Ripristina la lucentezza della vernice vecchia e opacizzata.

### - CAMPI DI IMPIEGO

Adatta per la lucidatura degli stampi in vetroresina, viene impiegata anche in carrozzeria per eliminare le imperfezioni in fase di verniciatura e per la lucidatura di vernici particolarmente usurate e ossidate.

### - CARATTERISTICHE TECNICHE

- |                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| • Aspetto                 | pasta cremosa                        |
| • Colore                  | bianca                               |
| • Odore                   | tipico                               |
| • Densità a 20°C          | 1,580 g/cm <sup>3</sup>              |
| • Granulometria           | 10÷50 µm (max <100µm)                |
| • Punto di Infiammabilità | 40 °C                                |
| • Composizione Indicativa | cariche leviganti 55 %<br>altri 45 % |

### - AVVERTENZE

Mescolare bene con una spatola prima dell'utilizzo. Non applicare il prodotto su carrozzeria calda. Se necessario diluire con petrolio, acquaragia (White Spirit). Per un ottimale ciclo di lucidatura, dopo l'uso della pasta è consigliabile l'utilizzo di un **Liquido Abrasivo Arexons** e di un **Polish Arexons**.

### - STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente almeno 36 mesi.

### - CONFEZIONE

Latta protetta

Cod. 1008      2000 ml

### - NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

### - MODALITÀ D'USO

Da utilizzare con lucidatrice elettrica e con gli appositi tamponi di lucidatura.

T.S. 20.03.2023

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO  
Via Antica di Cassano, 23  
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy  
Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.  
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968  
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968  
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.  
Centralino 02 92436.1  
Fax 02 92436.306  
www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS