



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

OTO BODY GRIGIO

Sovraverniciabile

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Protettivo sottoscocca a fasce laterali a base di gomma e sostanze insonorizzanti. Film plastico aderente al supporto, di aspetto leggermente "martellato". Possiede azione protettiva ed insonorizzante.

Resiste all'acqua, al sale, al pietrisco, alle vibrazioni ed agli sbalzi termici.

Non cola quando viene applicato alle superfici verticali.

Verniciabile dopo perfetta essiccazione, con vernice di ogni tipo e colore, comprese le vernici di colore chiaro.

- CAMPI DI IMPIEGO

Impiegato in carrozzeria per la protezione e l'insonorizzazione del sottoscocca di auto e furgoni.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

- | | |
|-------------------------------|---|
| • Aspetto | Liquido denso e cremoso |
| • Colore | Grigio |
| • % secco | 50 ± 1 |
| • consistenza | Prodotto tixotropico |
| • Composizione | gomma,
cariche riempitive |
| • Natura chimica del solvente | Idrocarburi alifatici
Idrocarburi aromatici
Chetoni
Esteri |
| • Amianto | Assente |
| • Tempo di asciugatura | Fuori polvere: 1 h ca.
Secco: 2-3 h ca. |

- MODALITÀ D'USO

Viene applicato con la pistola a spruzzo alla pressione di 3-5 atmosfere, alla distanza di 30-40 cm, sulla superficie pulita priva di ruggine.

Dopo l'uso lavare la pistola con acqua ragia, benzina o trielina.

- CONFEZIONE

Scatola in metallo.

Contenuto 1 Kg.

Cod. 1037

- STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente almeno 36 mesi.

- AVVERTENZE

Agitare prima dell'utilizzo.
Facilmente infiammabile.

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

T.S. 20.03.2023

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS