



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

TRACCIANTE PROFESSIONALE FLUO

Smalto spray per tracciature manuali

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Vernice spray a rapida essiccazione per tracciatura manuale su muratura, pavimenti, asfalto, cemento e legno. La pregiata resina acrilica contenuta permette di avere un'ottima adesione sulla maggior parte dei materiali, gli speciali pigmenti assicurano un'elevata copertura e durata nel tempo anche su superfici sottoposte a sfregamenti, ripetuti attriti o esposte continuamente ad agenti atmosferici. La finitura fluorescente conferisce al prodotto un'eccellente visibilità anche in condizioni di bassa luminosità.

- CAMPI DI IMPIEGO

L'elevata qualità e praticità d'applicazione consentono un uso sia di tipo cantieristico che privato per le occasioni più svariate: segnalare zone di pericolo, rendere visibili punti di riferimento per lavori di scavo, posa nei settori edili, navali, agricoli ed industriali. Il tasto erogatore è studiato per consentire uno spruzzo costante e permette di tracciare linee precise e regolari. Il prodotto si può utilizzare in tutte le posizioni grazie alla speciale valvola a "360°"

- CARATTERISTICHE TECNICHE

• Aspetto	liquido
• Colore	vari
• Odore	tipico
• Densità	--
• Pressione	3,5 bar
• T° infiammabilità	-1°C

- MODALITÀ D'USO

Agitare la bombola energicamente per almeno 2 minuti sino a sentire le biglie interne muoversi liberamente. Assicurarsi che la superficie da trattare sia asciutta e priva di sporcizia in genere. Spruzzare il prodotto da una distanza di circa 20 ÷ 30 cm.

Il prodotto essicca in 5 ÷ 10 minuti a seconda della temperatura e della quantità di prodotto spruzzato. Grazie alla valvola autopulente, non necessita dell'operazione di pulizia a bombola capovolta tipica degli spray che montano una valvola standard.

- STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente almeno 3 anni

- CONFEZIONE

Bombola spray da 500 ml

Cod. 2775	Arancio fluo
Cod. 2776	Rosso fluo
Cod. 2777	Giallo fluo
Cod. 2778	Verde fluo
Cod. 2779	Blu fluo

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

T.S. 20.03.2023

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS