



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEDA TECNICA



FAI TU COLOR a base ACQUA



DESCRIZIONE

Fai tu Color a base acqua è uno smalto acrilico non ingiallente ad elevata brillantezza, la speciale formulazione è a base di resina acrilica modificata in dispersione acquosa contenente una ridotta quantità di solventi. Ridotta nebbia di spruzzo e inodore; tali caratteristiche ne permettono l'utilizzo anche in ambienti chiusi, in ogni caso aerare il locale dopo l'utilizzo. Alta copertura, non ingiallisce, possiede ottime caratteristiche di aderenza ed elevata durata. Tasto erogatore studiato per limitare colature e ottenere uniformità nella rosa di spruzzo.

IMPIEGO

È indicato per la verniciatura ed il ritocco di materiali metallici (per il ferro prima dell'applicazione trattare la superficie con apposito antiruggine), legno, vetro, ceramica ed è idoneo alla verniciatura di materiali delicati quali il polistirolo espanso, carta, cartone, vimini, stoffa e plastiche in generale.

CLASSIFICAZIONE

USO

Eliminare dai materiali ferrosi polvere, grassi e ruggine. Agitare la bombola energicamente per almeno un minuto. Spruzzare da una distanza di 20-30 cm. applicando due o più strati leggeri ed incrocianti. In caso sia necessario sovraverniciare, attendere almeno 24 ore. Il prodotto è asciutto al tatto dopo 1 ora e asciutto in profondità dopo 24/36 ore. Prima di esporre il manufatto verniciato all'esterno, attendere che lo smalto sia asciutto in profondità.

AVVERTENZE

Lo smalto è rimovibile entro 15 minuti con acqua e sapone o alcool. Pigmenti atossici resistenti alla luce ed esenti da piombo. Non applicare il prodotto con temperatura inferiore a 5°C o in presenza di forte umidità. Non lavare con detergenti a base ammoniacale o alcoolica per evitare l'alterazione estetica del film. Non esporre a contatto con acqua o con umidità prima di 7-8 giorni e comunque evitare il contatto diretto con acqua del manufatto verniciato.

STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente almeno 36 mesi.
TEME IL GELO non tenere al di sotto di +10°C

CONFEZIONE

Bombola aerosol da 400 ml
Cod. vedi cartella colori

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

CARATTERISTICHE

Proprietà

- | | |
|-------------------|--------------------------------------------|
| • Base | Resina acrilica |
| • Aspetto | Bombola contenente liquido sotto pressione |
| • Densità (media) | 0,76 g/ml |

Applicazione

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| • Temperatura di applicazione | 10 – 30°C |
| • Essiccazione “fuori polvere” | 20 – 30 minuti |
| • Riverniciabile dopo | 24 ore |
| • Resa per mano | ca. 2 m ² /bombola |
| • Brillantezza | ca. 80 GLOSS |
| • Opacità | ca. 10 GLOSS |

NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

T.S. 21.02.2023

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS