



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

ADDITIVI PROFESSIONALI

DIESEL PULITORE VALVOLA EGR

DESCRIZIONE

La valvola EGR presente nei motori diesel ha il compito di riciclare una quantità di gas di scarico nel cilindro. Una parte di aria fresca viene perciò sostituita dai gas esausti allo scopo di diminuire la temperatura in fase di combustione con conseguente diminuzione degli ossidi di azoto. Riciclando pertanto i gas di scarico è soggetta ad imbrattamenti ed a cattivo funzionamento. Il pulitore valvole EGR spray è stato studiato in modo specifico per la pulizia del "gruppo EGR". E' inoltre in grado di pulire condotti e valvole di aspirazione.

- Pulisce e ripristina il normale funzionamento della valvola EGR
- Ripristina il flusso ideale verso la camera di combustione
- Ripristina e normalizza le prestazioni e i consumi
- Riduce la fumosità ed il particolato

IMPIEGO

Idoneo per tutti i motori diesel con qualsiasi sistema di alimentazione, pulisce i condotti, le valvole di aspirazione e il gruppo EGR.

CLASSIFICAZIONE

USO

A motore caldo individuare il punto raggiungibile più vicino alla valvola EGR, al fine di evitare dispersioni di solvente e pericolosi accumuli lungo il circuito di aspirazione. In alternativa erogare il prodotto direttamente nella scatola del filtro dell'aria preventivamente rimosso. Mantenendo il motore acceso ad un regime di circa 2000/2500 giri spruzzare il pulitore a piccoli intervalli regolari, fino ad esaurimento della bombola.

Al termine dell'applicazione ripristinare tutti i collegamenti e riposizionare un nuovo filtro dell'aria. Mantenere il motore al minimo per qualche minuto effettuando poi periodiche accelerate portando il livello del numero di giri a circa 2/3000. Per altri 5/10 minuti.

AVVERTENZE

A causa di momentanei arricchimenti della miscela aria/carburante, durante il trattamento potrebbero verificarsi aumenti indesiderati della potenza e rumorosità del motore. All'accenno di aumenti di rumorosità o aumento dei giri, interrompere immediatamente l'erogazione del prodotto e attendere il ritorno alle condizioni ottimali.

Seguire attentamente le istruzioni d'uso, il trattamento potrebbe causare accelerazioni del motore non sempre controllabili.

STOCCAGGIO

Validità del prodotto dopo confezionamento in confezione sigillata e conservata a temperatura ambiente: 36 mesi minimo.

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

CONFEZIONE

Cod. 4141 Bombola aerosol da 200 ml

CARATTERISTICHE

• Aspetto	Liquido
• Colore	Incolore
• Peso specifico	0,790 g/ml
• Pressione bombola	5 Bar

NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

T.S. 13.12.2021

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS