



EXPERIENCE TO PERFORM

## SCHEMA TECNICA

### ADDITIVI PROFESSIONALI

# ADDITIVO PLUS

## stabilizzante e antigelo per gasolio

#### DESCRIZIONE

ADDITIVO PLUS ARX PRO è un trattamento preventivo e curativo per il gasolio con molteplici funzioni:

- azione stabilizzante: Il biodiesel, a differenza del gasolio di origine petrolifera, è molto più sensibile all'attacco biologico in presenza di acqua. In queste condizioni si possono sviluppare alghe, lieviti funghi e spore che formano una melma gelatinosa e filamentosa che può ostruire le pompe del sistema di alimentazione.
- Azione antigelo: evita la formazione di microcristalli di paraffine migliorando la stabilità del carburante alle basse temperature. In particolare, abbassa il punto di intorbidamento, il punto di scorrimento e la temperatura limite di filtrabilità. Facilita l'avviamento a freddo dei motori durante la stagione invernale o con climi rigidi.
- Azione antiossidante: previene processi ossidativi che possono portare allo sviluppo di radicali e alla decomposizione del gasolio con formazione di incrostazioni e depositi.
- Azione disperdente: evita la formazione di depositi e di incrostazioni nel sistema di alimentazione mantiene puliti gli iniettori, agevola la filtrabilità del gasolio.

#### IMPIEGO

Stabilizza il gasolio dalla contaminazione batterica e microbiologica e dal gelo in tutti i serbatoi e cisterne di stoccaggio del carburante. Indispensabile per prevenire muffe e depositi nei serbatoi di stoccaggio carburante o serbatoi di macchine agricole, imbarcazioni, camper, veicoli commerciali, macchine edili, autovetture. Compatibile con tutti i sistemi di trattamento dei gas di scarico.

#### Uso

Aggiungere la dose consigliata direttamente nel serbatoio prima del rifornimento o nella cisterna di stoccaggio.

#### Funzionalità preventiva da microrganismi e gelo:

aggiungere 100 – 300 ml ogni 100 lt di gasolio ( 1-3 ‰ ) per avere un punto di gelo del gasolio (CFPP) fino a -20°C.

#### AVVERTENZE

in caso di estrema contaminazione è consigliabile lasciare agire il prodotto per 3/4 giorni tenendo ferma la cisterna senza fare alcun prelievo di gasolio. In seguito, filtrare il carburante per eliminare i residui di alghe e mucillagini”

#### STOCCAGGIO

Validità del prodotto dopo confezionamento in confezione sigillata e conservata a temperatura ambiente: 36 mesi minimo.

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS



EXPERIENCE TO PERFORM

## SCHEMA TECNICA

### CLASSIFICAZIONE

### CONFEZIONE

Cod.9827 Flacone in acciaio Contenuto: 1000 ml

### CARATTERISTICHE

• Aspetto	Liquido limpido
• Colore	Incolore
• Peso specifico	0,89 g/ml
• Viscosità a 40°C ASTM D445	< 10 cSt
• Flash point:	65°C

### NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

T.S. 26/02/2024

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS