



SCHEDE TECNICA



NLGI 3

Grease Lithium


DESCRIZIONE

Grasso lubrificante speciale multiuso al litio, indicato per l'ingrassaggio di mozzi ruote, trasmissioni e cuscinetti di veicoli industriali e macchinari di ogni tipologia e potenza dove non si richiedono grassi specifici. Il prodotto è di colore verde scuro con aspetto pomatoso liscio e omogeneo. Il prodotto presenta una elevata stabilità termica e può essere utilizzato a temperature comprese tra -20°C e $+120^{\circ}\text{C}$. L'eccellente stabilità meccanica permette di ridurre al minimo le fuoriuscite di olio. L'elevata resistenza all'ossidazione consente una migliore durata del grasso nel tempo. Ottima resistenza all'azione dilavante dell'acqua.

Per veicoli industriali, macchine movimento terra e agricole secondo le indicazioni del costruttore.

SPECIFICHE e LIVELLI PRESTAZIONALI
specifiche

NLGI3	(ASTM D-217)
L-XBCHA 3	(ISO 6743-9)
K 3K -20	(DIN 51502)

CONFEZIONE

Cod. 93601	barattolo	0,85 Kg
Cod. 93611	secchiello	4,5 Kg
Cod. 93621	secchia	20 Kg

DATI FISICI TIPICI

Proprietà	Metodo di prova	Unità di misura	Valori tipici
• Aspetto			pomatoso
• Colore			Verde scuro
• Odore			caratteristico
• Peso specifico	ASTM D1298	Kg/l	0,90
• Gradazione NLGI	ASTM D217		3
• Punto di gocciolamento	ASTM D566	$^{\circ}\text{C}$	198 $^{\circ}\text{C}$

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com





EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

• Penetrazione manipolata (60 c.)	ASTM D217	1/10 mm	245
• Penetrazione manipolata (10000 c.)	ASTM D217	1/10 mm	270
• Separazione olio (30h a 100°C)	FTM 791-321	%	1
• Penetrazione a -20°C	ASTM D217	1/10 mm	150
• Temperature di utilizzo consigliate		°C	-20 a +120
• Dilavamento		%	-5
• Tipo addensante			Sapone di litio
• Tipo olio			Minerale

STOCCAGGIO

Almeno 3 anni se conservato nelle seguenti condizioni: nella confezione originale e sigillata, in ambiente chiuso e lontano dalla luce solare diretta, in un intervallo di temperature compreso tra 5°C e 35°C.

NOTE IMPORTANTI

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

Non disperdere l'olio usato. Per informazioni sul suo smaltimento contattare il Consorzio Oli Usati al numero verde 800-863048.

T.S. 28/01/2022

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS