



SCHEMA TECNICA

MASTICE GUARNIZIONI RIPOSIZIONABILE

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto a base di resine naturali e solvente alcoolico. Forma una pellicola trasparente, appiccicosa, permanente. Ciò permette di riposizionare la guarnizione preformata eventualmente anche dopo alcuni giorni dalla sua applicazione. Prodotto altamente adesivo.

- CAMPI DI IMPIEGO

Viene usato per fissare le guarnizioni nell'assemblaggio dei carter e delle flange dei motori. Prodotto di applicazione universale quando è richiesta una tenuta perfetta e tenace.

Resiste agli oli, grassi, carburanti, gas, all'acqua, all'aria, alle temperature, alla pressione.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

(prima della reticolazione)

- | | |
|-----------|-------------------|
| • Aspetto | Liquido viscoso |
| • Colore | Giallo paglierino |
| • Odore | alcoolico |
| • Densità | 0,987 g/ml |
| • Secco | 81% |

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione

- MODALITÀ D'USO

Impiegare su superfici pulite e sgrassate. Stendere uno strato sottile ed omogeneo a pennello. Procedere al montaggio della guarnizione preformata. Chiudere le superfici dopo alcuni minuti.

R&D 01/02/2008

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

SEDE LEGALE:
VIA SANTENA, 1 – 10029 VILLASTELLONE (TO) ITALY
CAP. SOC. € 20.010.000,00 I.V. — PARTITA IVA 05082750968
COD.FISC. 05082750968
REG.IMP.TORINO 05082750968
R.E.A. DI TORINO 1051229
DIREZIONE COORDINAMENTO EX ART.2497 C.C.
SOLE ITALIA S.P.A.

UFFICI E STABILIMENTO DI PRODUZIONE:
VIA ANTICA DI CASSANO, 23
20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) ITALY
CALL CENTER 02 92436.1
FAX 02 92436306
WWW.AREXONS.IT

Azienda con Sistema di
Gestione per la Qualità
certificato da:



LRC 0261563