



SCHEMA TECNICA

## OLIO MOTORE MOTO : 2T *Super "scooter"*

### - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Olio motore 2 tempi a base semi-sintetica e con specifica additivazione antifumo a basso tenore di ceneri, per motori a due tempi di qualsiasi dimensione e potenza impiegati nei motocicli e nelle macchine agricole.

L'olio prediluito è destinato alla miscelazione con benzina di tutti i tipi, nelle percentuali prescritte dal costruttore o previste dal sistema automatico di lubrificazione separata del motore.

### - CAMPI DI IMPIEGO

Nel settore autotrazione è consigliato per motocicli, scooter, ciclomotori in condizioni di servizio severe.

Per le sue caratteristiche si presta ottimamente alla lubrificazione dei motori veloci di apparecchiature portatili nel campo del giardinaggio e della forestazione.

### - CARATTERISTICHE TECNICHE

- Colore Rosso
- Densità a 15°C ASTM D1298 0,865 kg/lit
- Viscosità a 100°C ASTM D445 9,20 cst
- P. di infiammabilità ASTM D93 95°C
- P. di scorrimento ASTM D97 < - 30°C

I dati sopraindicati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione

### - MODALITÀ D'USO

2T Super Scooter è particolarmente indicato per applicazioni di servizio continuativo ove siano richieste caratteristiche di bassa fumosità.

### - PRESTAZIONI

Risponde a livelli di prestazione richiesti dalle seguenti specifiche :

**API TC+**  
**JASO FC**  
**ISO GLOBAL L-EGC**

### - STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta superiore ai 3 anni

### - CONFEZIONE

Flacone in HDPE  
Contenuto 1 litro

Cod. 9101

### - NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

Non disperdere l'olio usato. Per informazioni sul suo smaltimento contattare il Consorzio Oli Usati al numero verde 800-863048.

R. & D. 18.01.2008

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

SEDE LEGALE:  
VIA SANTENA, 1 - 10029 VILLASTELLONE (TO) ITALY  
CAP. SOC. € 20.010.000,00 I.V. - PARTITA IVA 05082750968  
COD.FISC. 05082750968  
REG.IMP.TORINO 05082750968  
R.E.A. DI TORINO 1051229  
DIREZIONE COORDINAMENTO EX ART.2497 C.C.  
SOLE ITALIA S.P.A.

UFFICI E STABILIMENTO DI PRODUZIONE:  
VIA ANTICA DI CASSANO, 23  
20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) ITALY  
CALL CENTER 02 92436.1  
FAX 02 92436306  
WWW.AREXONS.IT

