



SCHEMA TECNICA

OLIO MOTORE MOTO : 4T

Energy "scooter"

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

10W40 – Olio multigrado ad ampia gradazione, formulato con selezionate basi sintetiche e additivazione specifica per motori a 4 tempi motociclistici equipaggiati con cambi e frizioni in bagno d'olio, previsti per esercizi di elevate prestazioni.

Per le sue caratteristiche reologiche può essere utilizzato in qualsiasi condizione climatica, garantendo al contempo la massima protezione del motore sia nelle partenze a freddo che nel corso di lunghe percorrenze ed elevati regimi.

I particolari componenti di formula conferiscono al prodotto elevate proprietà di resistenza termica, disperdenti ed antiusura, mantenendo l'integrità delle prestazioni motoristiche anche nelle condizioni di servizio più severe.

- CAMPI DI IMPIEGO

Per tutti i motori a quattro tempi sia scooter che motocicli raffreddati ad aria o liquido, anche di elevate prestazioni.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| • Gradazione SAE | 10W40 |
| • Colore ASTM D1500 | L 3.5 |
| • Densità a 15°C ASTM D1298 | 0,875 kg/lit |
| • Viscosità a 100°C ASTM D445 | 12,5-16,3 cSt |
| • Indice di viscosità ASTM D2270 | > 140 |
| • P. di infiammabilità ASTM D92 | >200°C |
| • P. di scorrimento ASTM D97 | - 27 °C |

I dati soprariportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione

- MODALITÀ D'USO

4T Energy Scooter può allungare l'intervallo di cambio, sebbene sia sempre opportuno rispettare i tempi previsti dal costruttore dell'auto.

E' possibile utilizzare l'olio anche per eventuali rabbocchi.

- PRESTAZIONI

Risponde a livelli di prestazione richiesti dalle seguenti specifiche :

API SJ/CF/EC
JASO MA

- STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta superiore ai 3 anni

- CONFEZIONE

Flacone in HDPE
Contenuto 1 litro

Cod. 9121

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

Non disperdere l'olio usato. Per informazioni sul suo smaltimento contattare il Consorzio Oli Usati al numero verde 800-863048.

R. & D. 18.01.2008

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

SEDE LEGALE:
VIA SANTENA, 1 – 10029 VILLASTELLONE (TO) ITALY
CAP. SOC. € 20.010.000,00 I.V. — PARTITA IVA 05082750968
COD.FISC. 05082750968
REG.IMP.TORINO 05082750968
R.E.A. DI TORINO 1051229
DIREZIONE COORDINAMENTO EX ART.2497 C.C.
SOLE ITALIA S.P.A.

UFFICI E STABILIMENTO DI PRODUZIONE:
VIA ANTICA DI CASSANO, 23
20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) ITALY
CALL CENTER 02 92436.1
FAX 02 92436306
WWW.AREXONS.IT